



操作表示機器 フラットコマンドスイッチ

AB12シリーズ ご注文指定事項（形式説明）・構造

G2

フラットコマンドスイッチシリーズ（AB12形）

■ご注文指定事項（形式説明）

●閉鎖形

AB12 - E A □ 130 - □ □

□12形フラットコマンドスイッチを示す。

操作部構造

操作部構造	記号
平形	F
突形	E
ヒンジ形（無灯）	H
ヒンジ形（1灯）	H1
ヒンジ形（2灯）	H2

アース端子

アース端子	記号
無	無記号
有	A

ヒンジ形ボタンの色（ヒンジ形のみ指定）

〔ヒンジ形〕

ボタンの色	記号
赤	R
白	W
青	S
黄	Y
橙	O
黒	B
灰	H

ヒンジ形のLEDの組合せ
（ヒンジ形のみ指定）

発光数	発光色	記号
無灯	—	無記号
1灯	緑	G
	赤	R
	黄	Y
2灯	緑、赤	GR
	緑、黄	GY
	赤、黄	RY

構造・操作荷重

構造	記号	操作荷重	耐久性
標準形	130	1.3N	300万回以上
高荷重形	260	2.6N	100万回以上
長寿命形	131	1.3N	1000万回以上
高信頼形	132	1.3N	1000万回以上

（注）ヒンジ形は、標準形（操作荷重1.3N）のみの指定となります。

●シール形

AB12 - E A 135

□12形フラットコマンドスイッチを示す。

操作部構造

操作部構造	記号
平形	F
突形	E

構造・操作荷重

構造	記号	操作荷重	耐久性
標準形	135	1.6N	300万回以上
高荷重形	265	2.9N	100万回以上
長寿命形	136	1.6N	1000万回以上
高信頼形	137	1.6N	1000万回以上

アース端子

アース端子	記号
無	無記号
有	A

●ロングストローク形（簡易防じんタイプ）

Long stroke Type

AB12 - SF 260

□12形フラットコマンドスイッチを示す。

操作部構造

操作部構造	記号
平形	SF
平形（1灯穴付）	SF1
平形（2灯穴付）	SF2

Type, operating force

構造・操作荷重

構造	記号	操作荷重	耐久性
高荷重形	260	1.3N	100万回以上
長寿命形	131	0.6N	1000万回以上
高信頼形	132	0.6N	1000万回以上

High operating force
Long Life
Gold contact

Life durability
1000,000 over
10,000,000 over
10,000,000 over

G2-1