

Datenblatt: Netzdrossel
Typ: TEU5321-1AF00-0B



Beschreibung:

Deutsch

Netzspg. [V]:	600
Bemessungsfrequenz [Hz]:	60
Bemessungsstrom eff. [A]:	1472
Nenninduktivität [mH]:	0,029
Vorschrift :	EN 60076
	UL 1561 / XQNX2-8.E103902
Umgebungstemperatur / Therm. Klasse:	45 /H
Verluste [W]:	1900
Gewicht [kg]:	240

Anschluss:

Klemmenleiste 1:

Klemmenleiste 2:

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	600		

Maßzeichnung / Montagelochung : MTZEP106-04-1

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

excellence inside.

Datasheet: mains choke
Type: TEU5321-1AF00-0B



Description:

English

mains voltage [V]:	600
rated frequency [Hz]:	60
rated current eff. [A]:	1472
rated inductance [mH]:	0,029
standard :	EN 60076
	UL 1561 / XQNX2-8.E103902
ambient temperature / temp. Class:	45 /H
Losses [W]:	1900
Weight [kg]:	240

Connection:

Terminals 1:

Terminals 2:

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	600		

Dimension drawing / Mounting :

MTZEP106-04-1

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

excellence inside.

Fiche technique: Bobine reseau

Type: TEU5321-1AF00-0B



Description:

Francais

Tension réseau [V] :	600
Fréquence assignée [Hz] :	60
Courant assigné eff. [A]	1472
Inductance nominale [mH] :	0,029
Prescription :	EN 60076
	UL 1561 / XQNX2-8.E103902
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	45 /H
Pertes [W]:	1900
Poids [kg]:	240

Raccordement:

Bornier 1:

Bornier 2:

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	600		

Encombrement / Fixations

MTZEP106-04-1

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

excellence inside.

Hoja de datos: Reactancia de red
Tipo: TEU5321-1AF00-0B



Descripción:

Español

Tensión de red [V]:	600
Frecuencia asignada [Hz]:	60
Intensidad asignada eficaz [A]:	1472
Inductancia asignada [mH]:	0,029
prescripciones:	EN 60076 UL 1561 / XQNX2-8.E103902
Temperatura ambiente / clase térmica	45 /H
Pérdidas [W]:	1900
Peso [kg]:	240

Conexión:

Regl. de bornas 1:

Regl. de bornas 2:

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	600		

Dimensiones / Taladros de montaje

MTZEP106-04-1

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

excellence inside.